

**SCHEDA DI RILEVAZIONE
STRUTTURE ALBERGHIERE - LIVELLO BRONZO**

Esercizio: _____
 Indirizzo: _____
 Telefono: _____
 Fax: _____
 Email: _____
 Web site: _____
 Referente: _____



CRITERIO DA RISPETTARE			
STRUTTURA ESTERNA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
DEVE ESSERE PRESENTE UN PARCHEGGIO PRIVATO. IN ALTERNATIVA DEVE ESSERE PRESENTE UNA ZONA DI CARICO/SCARICO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'INGRESSO.			
LA DISTANZA DEL PARCHEGGIO PRIVATO NON DEVE SUPERARE I 50 MT DALL'INGRESSO.			
LA PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL PERCORSO CHE LO COLLEGA ALL'INGRESSO DEVE ESSERE OMOGENEA E PERMETTERE IL TRANSITO DELLE CARROZZINE.			
ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO E/O CITOFOONO POSTO AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM.			
ACCESSO ALLA STRUTTURA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA).			
LA PORTA D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM. LA FORZA APPLICATA PER L'APERTURA DELLA PORTA, SE MANUALE, NON DEVE SUPERARE I 3 KG, ALTRIMENTI DEVE ESSERE AUTOMATIZZATA O SERVITA DA CITOFOONO.			
SE È PRESENTE UNA CONTROPORTA QUESTA DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
RECEPTION DELLA STRUTTURA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
SALA COLAZIONI E SALA RISTORANTE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA SALA DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE			

NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITINO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
DEVONO ESSERE PRESENTI SPAZI DI TRANSITO MINIMI DI 80 CM.			
L'ALTEZZA MINIMA SOTTOSTANTE DI ALMENO UNO DEI TAVOLI NON DEVE ESSERE INFERIORE AI 70 CM E CON SPAZIO LIBERO SOTTOSTANTE PROFONDO 50 CM.			
SERVIZIO	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
NEL CASO DI SERVIZIO A BUFFET QUESTO DEVE ESSERE RAGGIUNGIBILE. IN ALTERNATIVA È PREVISTO IL SERVIZIO AL TAVOLO.			
PIETANZE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
A RICHIESTA, DEVONO ESSERE PRESENTI PROPOSTE GASTRONOMICHE ADATTE ALLE INTOLLERANZE ALIMENTARI PIÙ DIFFUSE.			
SALA BAR	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA SALA DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITINO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
DEVONO ESSERE PRESENTI SPAZI DI TRANSITO MINIMI DI 80 CM.			
CAMERA DEDICATA (O CON DIMENSIONI MAGGIORI)	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LO SPAZIO INTERNO ALLA STANZA DEVE ESSERE ORGANIZZATO IN MODO DA CONSENTIRE COMODAMENTE IL TRANSITO (NON INFERIORE AGLI 80 CM).			
IL LETTO DEVE AVERE UNO SPAZIO (SU ALMENO UN LATO) NON INFERIORE AI 100 CM, IN ALTERNATIVA DEVE POTER ESSERE SPOSTATO.			

IL LETTO DEVE AVERE UN'ALTEZZA TRA I 45 E I 55 CM.			
BAGNO INTERNO ALLA CAMERA DEDICATA (IN ALTERNATIVA AL PIANO)	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
SU UN LATO DEL WC DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
PER LA VASCA E LA DOCCIA DEVE ESSERE PRESENTE UNO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
IL LAVABO DEVE AVERE UNO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO FRONTALE DI ALMENO 80 CM .			
DEVONO ESSERE PRESENTI 2 MANIGLIONI LATERALI ORIZZONTALI POSTI AD UNA DISTANZA DAL WC NON SUPERIORE AI 25 CM. IN ALTERNATIVA, UNO SUL LATO OPPOSTO ALLO SPAZIO DI ACCOSTAMENTO.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
L'ALTEZZA DEL LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 75 CM E GLI 85 CM.			
NELLA PARTE SOTTOSTANTE IL LAVABO NON DEVONO ESSERE PRESENTI INGOMBRI (ARREDI...) CHE NE IMPEDISCONO O LIMITANO L'UTILIZZO.			
IN PRESENZA DI SPECCHIO, QUESTO DEVE ESSERE POSTO AD UNA ALTEZZA MINIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA ESSO DEVE ESSERE RECLINABILE O MOBILE.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC E DELLA DOCCIA/VASCA.			
DOCCIA/VASCA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SE LA DOCCIA È CON BOX LE PARETI DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE APRIBILI (TIPO A FISARMONICA). IN ALTERNATIVA DEVONO AVERE UN'APERTURA MINIMA DI 80 CM.			
IL PIATTO DOCCIA DEVE ESSERE A FILO PAVIMENTO, O PUÒ ESSERE PIÙ BASSO DELLO STESSO (NON PIÙ DI 2 CM) SE DOTATO DI GRIGLIA ANTISDRUCCIOLO COMPLANARE AL PAVIMENTO.			
IL PIATTO DOCCIA DEVE AVERE DIMENSIONI MINIME DI ALMENO 80X80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN SEGGIOLINO A PARETE O, IN ALTERNATIVA, UNA SEDIA DOCCIA DEDICATA (L'ALTEZZA DELLA SEDUTA NON DEVE SUPERARE I 50 CM DAL CENTRO			

DEL PIATTODOCCIA).			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CORRIMANO ORIZZONTALE LUNGO LE PARETI. IN MANCANZA DI PARETI LATERALI DEVE ESSERE PRESENTE UN MANIGLIONE RIBALTABILE SU CIASCUN LATO DEL SEGGIOLINO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE AI 25 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE ANTISDRUCCIOLO O, IN ALTERNATIVA, DEVE ESSERE PRESENTE UN TAPPETINO ANTISDRUCCIOLO.			
SE NEL SERVIZIO IGIENICO È PRESENTE SOLO LA VASCA, QUESTA DEVE ESSERE MUNITA DI AUSILI PER L'INSERIMENTO. IN ALTERNATIVA LA VASCA NON DEVE SUPERARE I 50 CM DI ALTEZZA, DEVE ESSERE DOTATA DI MANIGLIONE DI SOSTEGNO SUL LATO OPPOSTO ALL'ACCOSTAMENTO E ASSE O SEGGIOLINO PER LA SEDUTA.			
NEL PERCORSO SENZA BARRIERE CHE COLLEGA LA ZONA GIORNO ALLA CAMERA DEDICATA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM PURCHÉ ESISTANO ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
STRUMENTI DI ORIENTAMENTO	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
NELLA STRUTTURA DEVONO ESSERE PRESENTI INDICAZIONI CHE FACILITINO L'ORIENTAMENTO (SEGNALETICA VERTICALE O ORIZZONTALE).			
SERVIZI IGIENICI COMUNI	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
IL LOCALE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE E, SE NECESSARIO, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI CHE FACILITINO L'ACCESSO (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE COME DA SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			

IL WC DEVE ESSERE DOTATO DI ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE POSTO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE AI 25 CM.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
L'ALTEZZA DEL LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 75 CM E GLI 85 CM.			
IN PRESENZA DI SPECCHIO, QUESTO DEVE ESSERE POSTO AD UN'ALTEZZA MINIMA DI 90 CM, IN ALTERNATIVA ESSO DEVE ESSERE RECLINABILE O MOBILE.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC.			
ZONE ESTERNE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SE PRESENTI ZONE ESTERNE (TERRAZZA, GIARDINO) ALMENO UNA DI QUESTE DEVE ESSERE PARZIALMENTE ACCESSIBILE.			
COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'OSPITE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SITO WEB			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE ESSERE REALIZZATO SECONDO LO STANDARD DI ACCESSIBILITÀ W3C DOPPIA A.			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE AVERE UNA GUIDA AUDIO DEI CONTENUTI.			
IN ALTERNATIVA LA STRUTTURA È PRESENTE ED INSERITA ALL'INTERNO DEL PORTALE TARENTINO PER TUTTI E DELL'APP TARENTINO ACCESSIBILE E RENDE TALI ELEMENTI EVIDENTI SUL PROPRIO SITO WEB.			

**SPECIFICHE GENERALI DA CONSIDERARE DURANTE LA FASE DI VERIFICA
(ALBERGHI - LIVELLO BRONZO)**

Le stanze per disabili devono essere previste in numero di due stanze ogni 40 o frazione di quelle presenti nella struttura.

SALE E SPAZI

Qualora all'interno della struttura vi fossero più sale ristorante/colazioni/bar è sufficiente che almeno una di queste soddisfi i criteri della scheda.

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

La pavimentazione degli spazi esterni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, asfalto, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Non sono quindi presenti buche o sconnessioni del terreno tali da impedire il comodo transito di carrozzine.

PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento, nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini o ostacoli.

DATI TECNICI PIATTAFORME

DIMENSIONI	<p>IL VANO CORSA DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM E PROFONDITA' NON INFERIORE AI 100 CM. LA PORTATA UTILE MINIMA DEVE ESSERE DI 150 KG. SE LE PIATTAFORME SONO INSTALLATE ALL'ESTERNO GLI IMPIANTI DEVONO RISULTARE PROTETTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. LE PIATTAFORME ED IL RELATIVO VANO CORSA DEVONO AVERE OPPORTUNA PROTEZIONE ED I DUE ACCESSI MUNITI DI CANCELLETTO. LA PIATTAFORMA DEVE ESSERE DOTATA DI ADEGUATA PROTEZIONE AL FINE DI EVITARE LA CADUTA NEL VANO CORSA.</p>
PULSANTIERA	<p>SIA SULLA PIATTAFORMA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM</p>

DATI TECNICI SERVOSCALA

DIMENSIONI	PIATTAFORMA (ESCLUSE COSTOLE MOBILI) NON INFERIORE A 70X75 CM IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, LA PORTATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 150 KG
APERTURA ED ARRESTO	PER IL SERVOSCALA SI DEVONO PREVEDERE BARRE O BRACCIOLI DI PROTEZIONE E BANDELLE O SCIVOLI RIBALTABILI DI CONTENIMENTO SUI LATI DELLA PIATTAFORMA PERPENDICOLARI AL MOTO. LE BARRE, LE BANDELLE, GLI SCIVOLI ED I BRACCIOLI DURANTE IL MOTO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PERSONA E/O DELLA SEDIA A ROTELLE. L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA POSTA NELLA POSIZIONE PIU' ALTA RAGGIUNGIBILE DEVE AVVENIRE CON UNO SOLO SCIVOLO ABBASSATO. LO SCIVOLO CHE CONSENTE L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA SCARICA O A PIENO CARICO, DEVE RACCORDARE LA STESSA AL CALPESTIO MEDIANTE UNA PENDENZA NON SUPERIORE AL 15%.
PULSANTIERA	SIA SUL SERVOSCALA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM.

DATI TECNICI ASCENSORE

<u>DIMENSIONI IN EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE</u>	LA CABINA HA DIMENSIONE MINIMA 110 CM X 140 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 80 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 150 CM X 150 CM (SIA SUL PIANO DELLA STANZA DEDICATA CHE SUL PIANO DELLE ZONE COMUNI).
	IL SISTEMA DI APERTURA AVVIENE TRAMITE PORTE SCORREVOLI AUTOMATIZZATE.

	LA PULSANTIERA HA TASTI CON CARATTERI IN RILIEVO E BRAILLE.
<u>DIMENSIONI ADEGUAMENTO DI EDIFICI PREESISTENTI</u>	LA CABINA HA LARGHEZZA NON INFERIORE AD 80 CM E PROFONDITA' NON INFERIORE AI 100 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 75 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 140 CM X 140 CM (SIA SUL PIANO DELLA STANZA DEDICATA CHE SUL PIANO DELLE ZONE COMUNI).
	NEL CASO DI ADEGUAMENTO LA PORTA DI PIANO PUO' ESSERE DEL TIPO AD ANTA.
APERTURA ED ARRESTO	LA PORTA DEVE RIMANERE APERTA PER ALMENO 8 SECONDI ED IL TEMPO DI CHIUSURA NON ESSERE INFERIORE AI 4 SECONDI.
	L'ARRESTO AL PIANO AVVIENE CON AUTOLIVELLAMENTO CON TOLLERANZA MASSIMA DI 2.5 CM.
PULSANTIERA	LA PULSANTIERA ESTERNA ED INTERNA E' POSTA AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM.
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE	ALL'INTERNO DELLA CABINA, OLTRE AL CAMPANELLO DI ALLARME, E' PRESENTE UN CITOFONO AD ALTEZZA NON SUPERIORE AI 140 CM ED UNA LUCE DI EMERGENZA CON UNA AUTONOMIA DI 3 ORE.

RAMPE

DIMENSIONI	LA LARGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA E' DI 90 CM E CONSENTE IL TRANSITO DI UNA PERSONA SU CARROZZINA.
	IN CASO DI RAMPE ESTERNE OGNI 10 MT DI LUNGHEZZA ED IN PRESENZA DI INTERRUZIONI MEDIANTE PORTE, LA RAMPA PREVEDE UNO SPAZIO ORIZZONTALE DI DIMENSIONI MINIME PARI A 150 X 150 CM.
	LA PENDENZA DELLE RAMPE NON SUPERA L'8%.